



### Produktfördelar

#### Krispig, hälsosam mat med AirFry

Njut av krispiga pommes frites eller läckra grönsaker tillagade med mindre olja, med hjälp av den särskilda AirFry-inställningen och AirFry-gallret. Det tillåter att varm luft rör sig runt i ugnen och tillagar din mat till krispig perfektion, varje gång.



#### Matlagning på flera nivåer. Tillaga mer på samma tid

Vid matlagning på flera nivåer gör den extra ringformade värmeelementet att maten tillagas perfekt även när två plåtar används samtidigt.



#### En självrengörande ugn, så du kan vila

Den katalytiska rengöringen i ugnen på vår spis gör att uppbyggnaden av smuts och fett undviks. Denna självrengörande teknik startar automatiskt när ugnens temperatur når 250 °C. Avlägsnande av matlagningsrester för att göra rengöringen enkel.



#### Precisionsmatlagning med vår matlagningstermometer

Tack vare vår matlagningstermometer får du perfekta resultat varje gång. Med den övervakas tillagningen genom att mäta matens innertemperatur.



- Vred för fyra steglöst inställda zoner
- Hällkontroll med vred
- Ugnsfunktioner: Gratinerings, Konventionell/traditionell matlagning, Torkning, Snabbgrill, Bakning med fukt, Pizza/Paj, Varmluft, Snabbgrill
- Spis med en ugn och häll
- Matlagningstermometer
- Display med timer och start/stopp-funktion
- Easy Entry
- Sval och barnsäker ugnslucka
- Lättrengjorda ugnsglas
- Kylfläkt
- Ugnens ventilation sitter baktill på hällen
- Medföljande tillbehör: 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar, 1 AirFry grid, 1 krom med upphöjda kanter
- Vänster zon fram: 1000/2200W/140/210mm
- Vänster zon bak: 1200W/145mm
- Mitten zon fram: No
- Mitten zon bak: No
- Höger zon fram: 1800W/180mm
- Höger zon bak: 1800W/180mm

**Tekniska specifikationer**

Färg	Rostfri
Rengöring	Katalys
Nettovolym, liter	73
Energi klass	A
Mått HxBxD	850-936x696x600
Plåt, max bakningsyta, cm2	1424
Ugnsbelysning	2 lampor, Baktill & på sidan
Temperaturspann	50°C - 275°C
Funktionslås	Ja
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh	0.95
Energiförbrukning, varmluft, kWh	0.82
Maxtemperatur på lucka. K-värde	35
Lucklås	Ja
Tippskydd	Ja
Medföljande tillbehör	Tippskydd, Utdragbara bakplåtsskenor TR1LV
Kabel/Kontakt	1,4m sladd/Kontakt
Spänning, V	400
Max anslutningseffekt, W	10500
Säkring, A	3x16
Produkt nummer (PNC)	947 942 558
EAN-kod	7333394071244

