



Diskmaskin

DSD5448IJ

Energiklass: A

Logic - enkel kontrollpanel på kanten av luckan

Ljudnivå (max.) dB(A): 42

Antal kuvert: 14 st.

Antal korgar: 3

Överkorg, typ: Premium - Flexibel korg med stabil stålkonstruktion, enkel att lasta, med lättglidande teleskopsskenor.

Storlek: XL, 820 mm

Auto dörröppning för torkning

Restvärme

Auto Dose: Integrerat i maskinen

Installation: Fullintegrerad



Konstruktion och prestanda

- Konstruktion: Extra hållbar konstruktion med rostfritt stål på ställen där slitaget är som störst.
- Du behöver inte skölja av disken innan du lastar, maskinen gör det åt dig: Ja
- Avhårdare: Ja
- Antal spolarmar: 3 st.
- Antal spolzoner: 9
- Rengöringssystem: Cutlery Spray™ - Separat spolning av bestickskorg., Super Cleaning System™ - Lasta utan att skölja, bekvämt med perfekt diskresultat., Aqua Level Sensor™ - Säkerställer rätt vattenmängd för ett perfekt diskresultat., Sensi Clean™ - Anpassar automatiskt diskintensitet till din disk smutsighetsgrad., Spolarm i rostfritt stål, Adjustable power zones that can be set for cleaning Pots & Pans or Bottles & Vases. Can also be turned off.

Användning och flexibilitet

- Antal kuvert: 14 st.
- Antal korgar: 3
- Toppkorg: Avtagbar för lättare tömning, Handtag, Enkel höjjustering
- Överkorg, typ: Premium - Flexibel korg med stabil stålkonstruktion, enkel att lasta, med lättglidande teleskopsskenor.
- Övre korgsystem: Switch wheels
- Överkorgens egenskaper: Täta trådrader som gör det enkel att lasta, Handtag med plastlogo, Fällbar vinglashållare till vänster, Fällbara vinglashållare, Fasttallriksrad, Fast glashållare, Standard knivhållare
- Mellankorgens egenskaper: Utan mellankorg
- Underkorg, typ: Premium - Flexibel korg med stabil stålkonstruktion, helt utdragbar för enkel i- och urlastning.
- Underkorgens egenskaper: Täta trådrader som gör det enkel att lasta., Handtag med plastlogo, Fällbara bakre pinnrader, Bestickskorg
- Auto Dose: Integrerat i maskinen
- Invändig belysning: Ja, 2 LED ljus

Interaktion och kontroll

- Wifi: Ja
- Kontroller: LCD display
- Status Light™ - Indikering av diskprocessen: Ja
- Visning återstående tid: Ja
- Signal vid programslut: Ljud- och ljussignal
- Språkinställning: Svenska, Slovenska, Slovak, Ryska, Portuguese, Polish, Norska, Holländska, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italienska, Kroatiska, Franska, Finska, Estonian, Spanska, Engelska, Tyska, Danska, Czech

Funktioner, program och modes

- Program: Självrengöring, Avspolning, Tidsprogram, Hygien, Eco, Auto, Intensiv, Snabb

- Huvudtvätt temperatur (° C): 50/60/65/70
- Fördröjd start: 0-24 timmar
- Tillval/inställningar: Möjlighet till automatisk dörröppning efter tvätt, Superskölj - lägger till två extra sköljningar., Timerinställning, Miljöläge - Diskmaskinen förbrukar mindre energi och vatten. Programtiden förlängs., Snabbläge - Programtiden kortas, men diskmaskinen förbrukar mer energi., Natlläge - Lägre ljudnivå, programtiden förlängs., Light sabbath mode

Design och installation

- Luckfjädrarna är möjliga att justera utan att dra ut maskinen: Ja
- Justering av våg är möjlig utan att dra ut maskinen: Ja
- Enkel installation: Ångskyddslist, Avloppsslangen behöver inte monteras i upphöjt läge tack vare inbyggd överflödningsfunktion., Kardborreband för för temporär fastsättning vid inpassning av trälucka.
- Skjutbeslag - passar alla dörrar och uttag: Ja
- Möjlig att installera ovanpå kökslåda.: Ja
- Storlek separat lucka: Standard dörrstorlek 700-800mm
- Lägsta nischbredd för installation: 600 mm
- Lägsta nischhöjd för installation: 820 mm
- Nischdjup för installation (inkl. extra avstånd till vägg): 555 mm
- Max Height adjustment: 53 mm
- Justerbar sockel: Nej

Säkerhet och skötsel

- Vattensäkerhet: Självrengörande utloppspump, Ljud- och ljussignal som varnar vid läckage, Tidbegränsad påfyllning av vatten, PEX inloppslang med extra lång livlängd, Skydd mot läckage när maskinen är avstängd, Aqua Level Sensor™ - Säkerställer rätt vattenmängd för ett perfekt diskresultat., Aqua Detect™ - registrerar när vattennivån är högre än normalt och ser till att vattnet pumpas ut om nivån blir för hög., Sensor upptäcker vattenläckage utanför behållaren, Vattentät ytterplåt, Helsvetsad diskbehållare, Aqua Safe™ System - heltäckande system som upptäcker och förhindrar vattenläckage.
- Förhindrar vattenskador: Ja
- Knapplås (Kid Lock™): Ja
- Indikation låg sköljmedelsnivå: Visas i display
- Indikation låg nivå avhårdningssalt: Visas i display

Teknisk data

- Vattenanslutning: Varmt eller kallt vatten
- Adapter för vattenavslutning: 1/2"
- Maximal temperatur för anslutet vatten: 70 °C
- Ljudnivå (max.) dB(A): 42
- Referensprogram: 1
- Energy label program time: 250 min
- Energianvändning per cykel: 0.54 kWh
- Vattenförbrukning per disk med eco-programmet : 9.201 l
- Elanvändning i standby: 0.49 W
- Energiklass: A
- Typ av stickkontakt: Euro / Schuko
- Anslutningseffekt: 1900 W
- Volt (v): 220-240 V
- Antal faser: 1
- Säkring: 10 A
- Frekvens: 50 Hz
- Min vattentryck för anslutet vatten: 0,03-1
- Nettovikt: 37.5 kg
- Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: B
- EEI: 31.8
- Diskprestandaindex: 1.121
- Torkprestandaindex: 1.061
- Startfördröjning (W): 3.99
- Nätverksanslutet standbyläge: 1.99 W
- Energianvändning per 100 cykler : 54 kWh

Mått

- Produktbredd: 596 mm
- Produkthöjd (fötter inskruvade): 819 mm
- Produktdjup: 554 mm

- Max. produkt höjd: 872 mm
- Längd, elsladd: 1730 mm
- Djup med öppen dörr: 1243 mm
- Längd, inlopps slang: 175 cm
- Längd, avlopps slang: 200 cm

Logistikinformation

- Bredd, emballage: 640 mm
- Höjd, emballage: 890 mm
- Djup, emballage: 680 mm
- Bruttovikt: 40.8 kg
- Art. nummer: 744484
- EAN-kod: 3838782881879