

KD70XE

| | |
|---------------|---------------------------|
| Produktgruppe | Kjøkkenvifte |
| Hettetype | Veggmonterte kjøkkenvifte |
| Design | Skorsten |
| Uttrekking | Utdrivning |
| Materiale | Rustfritt stål |
| Type stål | Børstet |
| EAN-kode | 8017709211585 |
| Estetikk | Classic |
| Farge | Rustfritt stål |
| Finish | Satinert |
| Logo | Preget |



Kontroller

| | | | |
|---------------------|------------|------------------|-----------------------|
| Kontrollinnstilling | Kontroller | Vridere | Classic |
| Antall vridere | 2 | kontroller farge | Rustfritt stål-effekt |

Program / funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Antall hastigheter | 3 |
| Intensiv hastighet |  |

Tekniske egenskaper

| | | | |
|--|---|------------------------------------|----------------|
|  |  | | |
| Antall lamper | 2 | Antall filtre | 2 |
| Type lampe | LED | Fettfiltre | Rustfritt stål |
| Lyseffekt | 2 W | Luftutløp | 150 mm |
| Temperaturskala | 4000 °K | Minste avstand fra gasskomfyr | 750 mm |
| lampefarge | | Minste avstand fra elektriskkomfyr | 650 mm |
| Maksimal kapasitet i fri modus | 820 m ³ /h | Tilbakeslagsventil | Ja |
| Motoreffekt | 275 W | | |

| | Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h] | Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|-------------|--|---------------------------------|
| Hastighet 1 | 323 | 50 |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Hastighet 2 | 439 | 57 |
| Hastighet 3 | 542 | 62 |
| Intensiv hastighet | 761 | 70 |

Kapasitets-/energetikett



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Årlig Effektivt Forbruk (AEChood) | 63 kWh/a | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin) | 50 dBA |
| Energi effektivitets klasse (EEC) | B | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax) | 62 dBA |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE) | 28,5 | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost) | 70 dBA |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC) | A | Tidsøkning faktor (F) | 1,00 |
| Belysning Effektivitet (LE) | 111,8 lux/W | Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1 | 57,7 |
| Belysning Effektivitet klasse (LEC) | A | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 394 m ³ /h |
| Fett filtreringsutbytte (GFE) | 77,8 % | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 436 Pa |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE) | C | Målt strøm på beste virkningsgrad | 168 W |
| Luftflyt ved mininum fart (Qmin) | 323 m ³ /h | Normal styrke på lyssystem (WI) | 2 W |
| Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax) | 542 m ³ /h | Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle) | 246 lux |
| Luftmengde ved økt hastighet (Qboost) | 761 m ³ /h | Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa) | 62 dBA |

Elektrisk tilkobling

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------|----------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt | 278 W | Frekvens | 50-60 Hz |
| Spenning | 220-240 V | Lengde på ledning | 1500 mm |

Også tilgjengelig

| | | | |
|----------------------------|------|--------------------------------|---------|
| Andre tilgjengelige farger | Hvit | Andre tilgjengelige fargekoder | KD70WHE |
|----------------------------|------|--------------------------------|---------|



Compatible Accessories



FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITCMNKD





Skorsteinsforlenger mål 202.8 * 276 * 800



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |  | |
|  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene. |  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves. |