



DM4310FIE

Artnr
Lev artnr
UNSPSC
EAN

E9200785
DM4310FIE
7392186323817

Varumärke CYLINDA

Produktegenskaper

Toppkorg med separat spolning:	Nej	Testat program:	Eco 50 °C
Färg:	Egen trälucka	Med avhårdare:	Ja
Typ:	Underbyggd	Menyspråk:	Svenska
Inbyggd:	Ja	Saltindikator:	Ja
Basfärg:	Ej tillämplig	Tidsbesparing:	Nej
Induktionsmotor:	Nej	Förlängd torktid:	Nej
Fördröjd start:	Ja	Spolarmsväxlare:	Ja
Kuvert (antal):	12	Antal program:	6
Antal temperaturval:	4	Programslutsindikator:	Display
Display:	Ja	Aktiv torkning:	Ja
Grumlighetssensor:	Ja	Överfyllnadsskydd:	Ja
Flexibel disktid:	Ja	Bluetooth-anslutning:	Nej
Wi-Fi-anslutning:	Nej	Autoöppning av lucka:	Nej
Start- / stoppfördröjningsalternativ:	Start	Placering av reglagen:	Överkant
Dolt värmeelement:	Ja	Sköljmedelsindikator:	Ja
Belysning med LED:	Nej	Separat knivlåda med spolning:	Nej
Separat grytspolning:	Nej	Bestickskorg med separat spolning:	Nej
Mittenkorg:	Nej	Underkorg typ:	Premium +
Överkorg typ:	Premium +	Belysning:	Nej
Självrensande sil:	Nej	Höj- & sänkbar överkorg:	Ja
Största tallrik i överkorg:	24 cm	Största tallrik i underkorg:	28 cm
Baljmaterial:	Rostfritt stål	Barnspärr handtag:	Nej
Barnspärr panel:	Nej	Djup:	55 mm
Bredd:	598 mm	Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka:	1150 mm
Nettovikt:	35 kg	Höjd (mm):	820...920
Maximal justerbarhet fötter:	90 mm	Nischdjup:	570 mm
Maxvikt lucka:	8 kg	Höjd på egen lucka:	647...717 mm
Bredd på egen lucka:	600 mm	Energiklass:	E
Ljudnivå (dB):	45 dB	Total effekt:	1.9 kW
Miljömärkning:	Nej	Referensprogrammets totala programtid:	205 min
Varmvattensanslutning max grader C°:	60 °C	Vattentryck:	0,3-10
Elementeffekt:	1.8 kW	Total effekt:	1.9...2.2
Torkeffektivitetsklass:	A	Diskeffekt:	A
Energiförbrukning 100 cykler:	92 kWh	Vattenförbrukning Eco-program:	12 l
Ljudnivå klass:	B	Strömförbrukning i standbyläge:	4 W
Strömförbrukning i avstängt läge:	0.5 W	Strömförbrukning i på-läge:	1 W
Strömförbrukning i av-läge:	0.5 W	Mintemperatur:	15 °C
Maxtemperatur:	70 °C	Maximal temperatur för vattenintag:	60 °C

Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369):	4 W	Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369):	0.5 W
Diskprestandaindex:	1.13	Torkprestandaindex:	1.07
Energieffektivitetsindex (EEI):	55.9	Energiförbrukning per cykel:	0.923
Säkring:	10 A	Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm):	60 x (82-92) x 57
Justerbara fötter:	4	Framifrån justerbara fötter:	Ja
Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled:	Ja	Inloppsslangens längd:	147 cm
Anslutningskoppling:	3/4" + 1/2"	Avloppsslangens längd:	180 cm
Sladdlängd ca:	165	Spänning:	230 V
Säkringar:	1x10 A	Maximal nischbredd:	598 mm
Maximal nischhöjd:	920 mm	Minsta nischhöjd:	820 mm
Minsta nischbredd:	598 mm	Autodisk:	Nej
Program för halv disk mängd:	Ja	Intensivdisk:	Ja
Ekodisk:	Ja	Daglig disk:	Ja
Snabbdisk:	Ja	Skondisk:	Nej

Produktbeskrivning & dokument

DM 4310FiD rymmer 12 kuvert och har en låg ljudnivå, 45 dB. Maskinen har både Eco, intensiv och korta snabba program samt täta flexibla korgar med hög och sänkbar överkorg för att du ska få plats även för högre tallrikar och glas. Diskmaskinen har fast montage av dörr vilket innebär att den egna träluckan (max 8 kg) kan ha måtten 600 x 647-717 mm. Golvsockel ingår inte
Energiklass E

Tillbehör

Artnr	Benämning
E9201012	DROPPSKYDD DISKM 60X50CM