



RIO 305 IP44 12W/840 VI

Led-plafond för allmänbelysning i hemmiljö, utmärkt för t ex badrum, tvättstuga, garage och carport. Enkel att installera direkt i eldos. IP44 för såväl torra som våta utrymmen och testad för temp.intervall -30 °C till +45 °C. Serien omfattar även en modell med radarbaserad rörelsedetektor (mikrovågsradar) med inställbart detektionsområde, brinntid och skymningsrelä (lux-brytare). Två storlekar & effekter. Rundstrålande 3000K eller 4000K.



Material STOMME AV POLYKARBONAT,
DIFFUSOR AV POLYKARBONAT

Koppling ÖVERKOPPLINGSBAR,
3x2,5mm², SKRUVLÖSA
KLÄMMOR

Montering UTANPÅLIGGANDE
MONTERING

Bibehållning Ljusflöde L70B50 35 000H

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	 P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
RIO 305 IP44 12W/840 VI					
4116170	7501277	6435200194237	305 x 80 x 305	Hyllförpackning	RIO

TEKNISKA DATA (ETIM)			
Spridningsvinkel	Öppen stråle	Med ljuskälla	Ja
ETIM klass	EC002892	Med rörelsesensor	Nej
Integrerad nödljusenhet	Nej	Drivdon ingår	Nej
Typ av ljusreglering	Ej dimbar	Passar till takmontering	Ja
Slagtålighet (IK)	IK10	Lämplig för ytmontage	Ja
Systemeffekt (W)	12	Lämplig för pendelupphängning	Nej
Höjd/djup (mm)	80	Lämplig för väggmontering	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP44	Lämplig för nödbelysning	Nej
Kapslingsmaterial	Plast	Lämplig för infällnad	Nej
Effekt ljuskälla	12	Skyddsklass	II
Ljuskälla	LED ej utbytbar	Ytterdiameter (mm)	305
Lamphållare/sockel	Ingen	Armaturljusflöde (lm)	1000
Bredd (mm)	305	Ljusfördelning	Symmetrisk
Märkspänning till (V)	240	Ljusfärg	Vit
Märkspänning från (V)	220	Med ljussensor	Nej
Typ av yta	Blank	Färgtemperatur (max) (K)	4000
Längd (mm)	305	Färgtemperatur (min) (K)	4000
Kapslingsfärg	Vit	Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89

