



Låt din häll reglera fläkten

700 Hob2Hood® kontrollerar fläkten automatiskt. När du lagar mat justeras fläkten efter temperaturförändringarna du gör eller om du börjar använda mer än en zon. Så att du kan fokusera på att skapa läckra maträtter.

700 Hob2Hood® kontrollerar fläkten automatiskt. När du lagar mat justeras fläkten efter temperaturförändringarna du gör eller om du börjar använda mer än en zon. Så att du kan fokusera på att skapa läckra maträtter.

Produktfördelar

Hob2Hood® för ren bekvämlighet

Hob2Hood®-funktionen ansluter trådlöst din häll till din köksfläkt. Sätt igång och laga maten så justerar fläkten automatiskt inställningarna, vilket ger den bästa extraktionen baserat på vald effekt på hällen. Den gör det hårda arbetet så att dina tankar – och dina händer – kan



Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor

Denna kraftfulla, avancerade fläktmotor garanterar att ditt kök fortsätter att vara fritt från oönskade ångor, matos och matlagningsdofter. Rena luften snabbt och effektiv.



Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.




Högkvalitativt fettfilter

Det högpresterande fettfiltret skyddar fortlöpande luften i ditt kök genom att hålla det rent. Det fångar effektivt upp fett som skapas under matlagningen. Och eftersom det är helt tvättbart, kommer din köksfläkt att hålla längre. Njut av ett fräschare kök längre.



En mer exakt matlagningsprocess

Köksfläktens samtliga inställningar är samlade i en elegant glaspanel så att du snabbt, effektivt och exakt kan reglera ventilationen i köket med en knapptryckning.



- Typ av installation: Vägghängd designkåpa, bredd 90 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 465 / 290 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 615 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 51/62/67dB(A)
- Antal hastigheter: 3+intensiv
- Typ av lampa och antal: LED, 2
- Perimetriskt utsug
- Elektroniska touchkontroller på glas, antal hastigheter: 3+intensiv
- Hob2Hood
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 63/71dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 200/275/310 m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Svart	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	71
Antal hastigheter	3+intensiv	Produktnummer (PNC)	942 051 438
Typ av kontrollpanel	Touch på glas	EAN-kod	7332543825493
Lamptyp	LED	Nettovikt, kg	13.9
Energieffektivitetsklass	C	Bruttovikt, kg	18.3
Kapacitet, min/max/intensive (m ³ /h)	290/465/615	Mått HxBxD, mm	953x898x396
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	51/62/67	Installation	Vägghängd designkåpa
Fettfiltereffektivitetsklass	F	Fettfilter	2
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Min. avstånd till gashäll, cm	54	Sladdlängd, (ca) m	1
Årlig energiförbrukning, kWh	105.3	Anslutningsstos, mm	150
Storlek	90	Spänning, V	230-240
Recirkulering	Ja	Kolfilter medföljer	2; tillbehör
Frånluft	Ja	Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFB87
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB79PL
Antal lampor	2	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Hob2Hood (H2H)	Ja	Flödesdynamisk effektivitetsindex	16.6
Flödesdynamisk effektivitetsklass	D	Fettfiltreringseffektivitet (%)	45.1
Belysningseffektivitetsklass	A	Belysningseffektivitet (lux/W)	38.939393939394
Recirkulering Min, m ³ /h	200	Typ av filter	Aluminium
Recirkulering Max, m ³ /h	275		
Recirkulering Intensiv, m ³ /h	310		
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	63		

