

**iQ500, Integrerad diskmaskin, 60 cm, XXL - extra hög, varioHinge - för justerbar lucka
SX75EX04CE**



Diskmaskinen med energimärkning A. Detta tack vare våra intelligenta energisparlösningar, men utan att kompromissa med ett perfekt resultat.

- ✓ autoOpen dry: öppnar luckan för mer effektiv torkning
- ✓ Perfekt installation i ditt kök - varioHinge
- ✓ varioDrawer-toppkorg: för bestick och smäsaker
- ✓ Extremt tyst diskning – perfekt för kök med öppen planlösning.
- ✓ varioSpeed Plus: diska och torka upp till tre gånger snabbare.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): A
 Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 54 kWh
 Max. antal platsinställningar (EU 2017/1369): 14
 Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,0 l
 Programmets tidslängd: 4:30 h
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 42 dB(A) re 1pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): B
 Inbyggd / fristående: Integrerat
 Höjd med toppskiva: 0 mm
 Mått: 865 x 598 x 550 mm
 Nischmått (H x B x D): 865-925 x 600 x 550 mm
 Djup med dörren öppen i 90°: 1200 mm
 Justerbara fötter: Ja, alla framifrån
 Max höjdjustering: 60 mm
 Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
 Nettovikt: 39,8 kg
 Bruttovikt: 42,0 kg
 Anslutningseffekt: 2400 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Anslutningskabelns längd: 175,0 cm
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Längd, tillloppsslang: 165 cm
 Längd, avloppsslang: 190 cm
 EAN kod: 4242003978481
 Installationstyp: Integrerad

Extra tillbehör

SZ73640	Glas/Kopp-korg
SZ73300	Vinglashållare för fyra glas
SZ73001	Silverbestickkorg
SZ72010	aquaStop förlängning 2 m
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ30BI11	Rostfria sidolister, 86cm



4 242003 978481

iQ500, Integrerad diskmaskin, 60 cm, XXL - extra hög, varioHinge - för justerbar lucka SX75EX04CE

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: A
- Energi² / Vatten³: 54 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:30 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Snabb): 41 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Night Program, Quick S, Silence on demand

Design och komfort

- autoOpen dry: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Teknik

- flex-korgar
- varioDrawer - toppkorg
- 3-stegs rackMatic®: höjjusterbar överkorg
- easyGlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedersta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: 4G
- Variabel bestickkorg i underkorgen
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen
- 2 kopphållare i nederkorgen

Säkerhet

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Piezo touchControl
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- emotionLight - inre belysning
- sideLight - driftindikator med blått ljus
- Elektronisk resttidsindikator
- Ljudsignal vid programslut
- Startfördröjning: 1-24 timmar

Installation

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- VarioHinge
- Glasskyddsteknik

SIEMENS - Header 7

- Ångskydd ingår, Inklusive flaskhållare
- Tratt

- Ångskydd ingår

Installation

- Mått i cm (H x B x D): 86.5 x 59.8 x 55 cm

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C

* Garantivillkoren finns under <https://www.neff-home.com/se/allman-information/garantivillkor>

Mättskisser

Technical drawing of a square duct with dimensions in mm. The drawing shows a perspective view of the duct with a circular opening on the front face. Dimensions include: top width 550 mm, top depth 598 mm, front face width 550 mm, front face depth 598 mm, side depth 600 mm, minimum side depth 550 mm, height 865-925 mm, minimum height 705-815 mm, bottom width 100 mm, bottom depth 89 mm, and a vertical offset of 53 mm. A note indicates a minimum clearance of 50 mm and a maximum clearance of 220 mm.

Mått i mm

Technical drawing of a duct system with dimensions in mm. The drawing shows a duct with a circular opening on the front face. Dimensions include: top width 1200 mm, top depth 1600 mm, front face width 600 mm, front face depth 1200 mm, side depth 1500 mm, minimum side depth 1200 mm, height 865-925 mm, minimum height 705-815 mm, bottom width 100 mm, bottom depth 89 mm, and a vertical offset of 53 mm. A note indicates a minimum clearance of 50 mm and a maximum clearance of 220 mm.

Mått i mm

Eluttag
() mått med förlängningsats