


iQ700, Induktionshäll, 80 cm, med ram  
EX875HYC1M



Extra tillbehör

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| HZ32WA00 | Trådlös stektermometer               |
| HZ390522 | Grillbord för flexInduktion          |
| HZ394301 | Sammanbindningslist för dominohällar |
| HZ9CF240 | Stekpanna, belagd 24cm Ø             |
| HZ9CF280 | Stekpanna, belagd 28cm Ø             |
| HZ9FE280 | Panna, ø 19 cm                       |
| HZ9FF010 | Flex Pan, large                      |
| HZ9FF030 | Kokkärl, set, Rostfritt stål         |
| HZ9FF040 | Flex Pan set, 4 pcs.                 |
| HZ9SE040 | 4 pieces Set                         |
| HZ9SE060 | 6 pieces Set                         |
| HZ9TY010 | Teppan Yaki                          |

Den intelligenta hällen med flexInduction – för mer flexibilitet vid matlagningen och oändliga möjligheter med Home Connect.

- ✓ flexInduction Plus – en smart matlagningszon som expanderar och anpassar sig till dina kastruller och stekpannor.
- ✓ touchSlider: Gör det möjligt att styra effektnivån med ditt finger.
- ✓ Home Connect: Integrera din spishäll med ditt smarta kök.
- ✓ fryingSensor Pro: Njut av matlagning utan att oroa dig för att din mat bränns vid.
- ✓ Smarta flexZoner: Matlagningszonerna förflyttas automatiskt för optimal flexibilitet.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori: ..... Kokzon, Glaskeramik  
Inbyggd / fristående: .....Inbyggda  
Energiförsörjning: ..... Elektrisk  
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: .....4  
Nischmått (H x B x D): ..... 51 x 750-780 x 490-500 mm  
Bredd: .....812 mm  
Mått: ..... 51x812x520 mm  
Emballagemått (H x B x D): ..... 130x950x600 mm  
Nettovikt: ..... 17.0 kg  
Bruttovikt: ..... 18.4 kg  
Restvärmeindikator: ..... Separat  
Placering av reglagen: .....Front  
Material produkt: ..... Glaskeramik  
Hällens färg: ..... Svart, borstad aluminium  
Anslutningskabelns längd: ..... 110 cm  
EAN kod: ..... 4242003935644  
Spänning: ..... 220-240 V  
Frekvens: ..... 50; 60 Hz



## iQ700, Induktionshäll, 80 cm, med ram EX875HYC1M

### Beskrivning

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

#### Flexibla kokzoner

- 2 x flexInduction-zon, utvidgbara: använd grytor och kastruller, oavsett storlek och form, var du vill inom den 40 cm långa zonen. Du kan till och med placera dem i sidled.
- Kokzon främre vänstra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

#### Användarvänlighet

- Multitouch+: styr effekten direkt med de inpräglade beröringsknapparna.
- Favoritknapp: kom direkt åt favoritfunktionerna med en konfigurerbar knapp.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- via HC app/MyButton: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Nedräkningsur (kan väljas istället för sluttidsur): klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).
- Ljudvolymen kan anpassas efter personliga önskemål och behov.

#### Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- via HC app/MyButton: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- Kokzoner kopplas ihop eller separeras automatiskt baserat på formen och storleken av kokkärl som används vid tillfälle.
- Automatisk överföring av inställningar: när du flyttar en kastrull till en annan kokzon kan du, med hjälp av en knapptryckning, ta med dig inställningarna till den nya zonen.
- Automatiskt val av zon: när den slås på väljer hällen automatiskt kokzonen där ett nytt kokkärl placeras.
- När en kastrull flyttas, justeras inställningarna omedelbart och kokzonen anpassar sig efter kokkärls storlek
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

#### Hjälp med matlagningen

- 11 frying levels: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.
- Dish assistant: hitta den rätta temperaturinställningen för en speciell maträtt via home connect-appen.

### Uppkoppling

- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app: du kan dubbelkolla om spisen är avstängd även när du inte är hemma. Du hittar även recept och ytterligare funktioner i Home Connect-appen.
- cookConnect System gör det möjligt att styra köksfläkten från hällen. Fungerar med passande fläkt. Detta är möjligt tack vare WiFi-uppkoppling.
- ja: fläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt tillhandahåller matlagingsdata (med matchande fläkt och anslutet Home Connect-konto).
- Smart home trigger, via Favoritknappen (tillgänglig via Home Connect): öppna upp det smarta universum från din spishäll (partnerservice krävs).
- Uppdaterbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): Håll alltid produkten uppdaterad med senaste status för programvara.

### Design

- comfortDesign

### Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Pausfunktion: pausa uppvärmningen för att t ex. öppna dörren när gästerna kommer.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.

### Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 812 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).

iQ700, Induktionshäll, 80 cm, med  
ram  
EX875HYC1M

Måttskisser

Mått i mm

| C       | D    | E    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

A: Minimiavstånd från hållurtag till vägg

B: Det måste finnas 30 mm fritt utrymme mellan bänkskivya och ugnsfrentens överkant

Se ugnens utrymmeskrav

Bänkskivan som hällen ska installeras i måste klara belastningar på ca 60 kg; använd lämplig underkonstruktion, om det behövs

Mått i mm

A: Nischdjup


Mått i mm

Mått i mm

Mått i mm

3 /

## Måttskisser



①  
Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm