

SF800PO



Kategori	60 cm
Produktgrupp	Ugn
Elanslutning	Elektrisk
Värmekälla	Elektrisk
Typ av ugn	Ventilerad ugn
EAN kod	8017709171926



Estetisk linje







Estetik	Colonial	Dörrtyp	Med panel
Färg	Creme	Handtag	Colonial
Design	Platt	Färg på handtag	Antik mässing
Delarnas ytbehandling	Antik mässing	Typ av logotype	Med screentryck
Material	Lackad stål	Kontrollvred	Colonial
Typ av glas	Klart	Färg på kontroller	Mässing
Färg screentryck	Guld		

Kommandon

Typ av kontroll	Vred	Antal kontroller	2
-----------------	------	------------------	---

Program/funktioner

Antal tillagningsfunktioner	6
Traditionella tillagningsfunktioner	

 Statisk	 Ventilerad	 Eco
 Stor grill	 Fläkt + grill (stor)	 Fläktassisterad undervärme

Alternativ

Alternativ för tidsprogrammering	Automatiskt tillagningsslut	Timer	Ja
----------------------------------	-----------------------------	-------	----

Teknisk specifikation



Minimum temperatur	50 °C	Lucka	Kontrollerad temperatur
Maximum temperatur	250 °C	Avtagbar lucka	Ja
Antal hyllplan	5	Innerlucka i helglas	Ja
Dubbel fläkt	1	Avtagbar innerlucka	Ja
Antal lampor	1	Totalt antal glas i luckan	3
Typ av lampa	Halogenlampor	Kylsystem	Tangential
Effekt lampa	40 W	Kylkanal	Enkel
Effekt nedre värmeelement	1200 W	Nettomått på ugnens insida (HxBxD)	360x460x425 mm
Effekt övre värmeelement	1000 W	Temperaturkontroll	Elektromekanisk
Effekt Grillelement	1700 W	Material ugnsutrymme	Ever Clean emalj
Effekt stora grillelementet	2700 W		

Kapacitet/energietikett



Energiklass	A	Energiförbrukning i konvektionsläge	2,88 MJ
Nettovolym	70 l	Energiförbrukning i fläktforcerat konvektionsläge	0,80 kWh
Energiförbrukning per cykel i traditionellt läge	1,15 kWh	Antal ugnar	1
Energiförbrukning i traditionellt läge	4,14 MJ	Energieffektivitetsindex	95,2 %

Standardtillbehör

Galler med bakre stopp	1	Djup emaljerad plåt (40 mm)	1
------------------------	---	-----------------------------	---

Elektrisk anslutning

Strömstyrka	220-240 V	Spänning 2 (V)	
Spänning	13 A	Frekvens (Hz)	50 Hz
Anslutningseffekt	3000 W	Sladdens längd	150 cm



Kompatibela Tillbehör

BN620-1



Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.

GTP




Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat

PALPZ



Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.

BN640



Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.

GTT



Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå) Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat

PR3845X



Täcklist i rostfritt stål för att dölja hyllplan mellan ugnar. Anti fingerprint

Alternative products



SF800AVO
Havrefärgad




















SF800B
Vit



SF800AO
Antracit

Symbols glossary

-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  3 Skikt glas i luckan
-  Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.
-  Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning
-  ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.
-  Fläkt med grillelement: Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittled) är perfekt för små mängder mat.
-  Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.
-  Ugnsutrymmet har 5 olika matlagingsnivåer.
-  Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.
-  Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.
-  Elektrisk anslutning
-  Bas med fläktfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter.
-  Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.
-  Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.
-  Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.
-  Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.
-  Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.