

KSEG78PXE



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Integrerad köksfläkt
Design	Helintegrerad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709224905
Estetik	Universiell
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Logga	Stansad



Kommandon

Kontroller	Elektroniska knappar	Färg på LED	Vit
------------	----------------------	-------------	-----

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Timer	

Teknisk specifikation

				
Antal ljuskällor	2	Fettfilter	Aluminium	
Typ av lampa	LED	Indikator för filterbyte	Ja	
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm	
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	4000 °K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm	
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	673 m³/h	Minsta avstånd till elektrisk häll	500 mm	
Motoreffekt	275 W	Backventil	Ja	
Antal filter	2			

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	261	46

Hastighet 2	436	58
Hastighet 3	606	65
Intensivläge	683	68

Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEchood)	46 kWh/a
Energiklass (EEC)	A
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	31.7
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	111.8 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	56.9 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	E
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	261 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	606 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	683 m³/h


Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	46 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	65 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	68 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	0.9
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	329 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	466 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	134 W
Ljusets anslutningseffekt (WI)	2 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	246 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	65 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	277 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm



Kompatibela Tillbehör



FLT4

Kolfilter 1 uppsättning

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.



Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.



Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.



Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.