

**Matlagning med cirkulerande luft – för jämn uppvärmning i ugnen.**

Med matlagning med cirkulerande luft distribuerar fläkten värmen genom den övre och undre delen av din ugn. Resultatet blir en jämn, tillförlitlig matlagning.


Med matlagning med cirkulerande luft distribuerar fläkten värmen genom den övre och undre delen av din ugn. Resultatet blir en jämn, tillförlitlig matlagning.

Produktfördelar**Matlagning med cirkulerande luft – flyttar runt värmen jämnt**

Med matlagning med cirkulerande luft distribuerar fläkten värmen genom den övre och undre delen av din ugn, vilket skapar jämnt uppvärmda maträtter.

**HighLight-häll – för snabb matlagning**

HighLight-hällen är snabb och enkel att rengöra med keramiska zoner som värms upp snabbt och jämnt för smidig matlagning.

**Svart emalj – slitstark och lätt att rengöra**

Svart emalj är det optimala materialet för ugnar. Robust, hållbart och lätt att rengöra – det underlättar tillagningsprocessen.

**En glaslucka som är enkel att rengöra**

Ugnsluckans glas är enkelt att rengöra. Man kan ta bort luckan och glaspanelerna helt för snabb rengöring.

**Ugnen som är lättare och bekvämare att rengöra!**

De flyttbara ugnsstegarna gör det lättare än någonsin att rengöra ugnen i de svåråtkomliga hörnen, på kortare tid och med mindre ansträngning.

- Vred för fyra steglöst inställda zoner
- Hällkontroll med vred
- Ugnsfunktioner: Undervärme, Konventionell/traditionell matlagning, Tillagning med fläkt, Grill, Bakning med fukt
- Spis med en ugn och häll
- Låda för praktisk förvaring av tex plåtar
- Sval och barnsäker ugnslucka
- Lättrengjorda ugnsglas
- Ugnsens ventilation sitter baktill på hällen
- Medföljande tillbehör: 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar, 1 Krom
- Vänster zon fram: 2300W/210mm
- Vänster zon bak: 1200W/140mm
- Mitten zon fram:
- Mitten zon bak: No
- Höger zon fram: 1200W/140mm
- Höger zon bak: 1800W/180mm

Tekniska specifikationer

Färg	Vit
Rengöring	Svart slät emalj
Nettovolym, liter	57
Energiklass	A
Mått HxBxD	902x600x600
Plåt, max bakningsyta, cm2	1164
Ugnsbelysning	1 lampa, Bak
Temperaturspann	50°C - 275°C
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh	0.84
Energiförbrukning, varmluft, kWh	0.75
Maxtemperatur på lucka. K-värde	40
Lucklås	Ja
Tippskydd	Ja
Medföljande tillbehör	Tippskydd
Kabel/Kontakt	1,6m sladd/Kontakt
Spänning, V	400
Max anslutningseffekt, W	8365
Säkring, A	3x16
Produktnummer (PNC)	943 005 814
EAN-kod	7333394174235

