


KSET900XE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Integrerad köksfläkt
Design	Teleskopisk
Filtrering	Utdrivning
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709205379
Estetik	Universiell
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Färg screentryck	Svart
Logga	Med screentryck



Kommandon

Kontroller	Slider
------------	--------

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
-------------------	---

Teknisk specifikation

			
Antal ljuskällor	2	Antal filter	2
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Aluminium
Effekt lampa	3 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	3500 °K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	600 m³/h	Minsta avstånd till elektrisk häll	500 mm
Motoreffekt	175 W	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	240	44
Hastighet 2	368	54

Hastighet 3	581	65
----------------	-----	----

Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEChood)	75 kWh/a
Energiklass (EEC)	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	21
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	C
Ljuseffektivitet (LE)	76.1 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	76 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	C
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	240 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	581 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	44 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	65 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	1.2
Energieffektivitetsindex	69.4
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	352 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	354 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	165 W
Ljusets anslutningseffekt (WI)	4 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	304 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	65 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	215 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm



Kompatibela Tillbehör



KITFC500

Kolfilter runt (2-pack)

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.