


Electrolux LFT816K Veggmonterbar Svart 600 m³/t

Merke : Electrolux

Produktkode: 942 022 828

Produktnavn : LFT816K

Electrolux LFT816K. Maksimal utvinningskraft: 600 m³/t, Type utvinning: Ducted/Resirkulerende, Fluid dynamisk effektivitet klasse: A. Modell/Type: Veggmonterbar, Produktfarge: Svart, Fargenavn: Nero. Type fettfilter: Aluminium, Antall filtre: 2 stykker. Lampestyrke: 7,5 W, Antall pærer: 1 ampuller, Lyspæretype: LED. Energieffektivitetsklasse: A, Årlig energiforbruk: 62,5 kWh, Energieffektivitetsskala: A+++ til D



Ytelse		Design	
Maksimal utvinningskraft *	600 m ³ /t	Diameter på avtrekkstilkobling	15 cm
Type utvinning *	Ducted/Resirkulerende	Filter	
Fluid dynamisk effektivitet klasse *	A	Type fettfilter *	Aluminium
Belysning effektivitets klasse *	A	Antall filtre	2 stykker
Fettfiltrering effektivitetsklasse *	C	Lighting	
Maksimum resirkulasjonskraft	515 m ³ /t	Lampestyrke	7,5 W
Boost-posisjon luftavtrekkskraft	730 m ³ /t	Antall pærer	1 ampuller
Boost-posisjon utgang resirkulerende effekt	545 m ³ /t	Lyspæretype	LED
Antall hastighetsnivåer *	3	Belysningseffektivitet (LE)	66,3 lux/W
Intensiv hastighet	✓	Energihåndtering	
Støynivå *	70 dB	Energieffektivitetsklasse *	A
Støynivå (lav hastighet)	56 dB	Energieffektivitetsskala	A+++ til D
Støynivå (medium hastighet)	70 dB	Motoreffekt	250 W
Støynivå (høy hastighet)	74 dB	Strømforbruk, av	0,49 W
Støynivå (intensiv hastighet)	74 dB	Årlig energiforbruk *	62,5 kWh
Støynivå (resirkulasjonsmodus)	75 dB	AC-inngangsfrekvens	50 Hz
Trykk (T)	530	Vekt og dimensjoner	
Luftstrøm (lav hastighet)	295 m ³ /t	Bredde *	598 mm
Minimum avstand fra elektrisk-komfyr	50 cm	Dybde	454 mm
Minimum avstand fra gas-komfyr	65 cm	Høyde	1180 mm
Design		Høyde (max)	118 cm
Modell/Type *	Veggmonterbar	Høyde uten pipe	6 cm
Produktfarge *	Svart	Vekt	13,7 kg
Fargenavn	Nero	Datainnpakking	
Hob ² Hood-funksjon	✓	Pakkebredde	730 mm
Brisfunksjon	✓	Pakkedybde	465 mm
Kontrolltype	Berøringskontroll	Pakkehøyde	650 mm

Design		Datainnpakking	
Kabellengde	1,35 m	Pakkevekt	18,3 kg
Innebygd skjerm *	✘	Andre funksjoner	
		Filter	MCFB97 MCFB98
		Målt lufttrykk ved beste effektpunkt	435 Pa
		Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	75,1%
		Fluiddynamisk effektivitet (FDE)	29,2
		Opprinnelsesland	Polen



7333394074412

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.