

**Rena luften snabbt och effektivt**

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

Produktfördelar**Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor**

Denna kraftfulla, avancerade fläktmotor garanterar att ditt kök fortsätter att vara fritt från oönskade ångor, matos och matlagningsdofter. Rena luften snabbt och effektivt.

**Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

**Standardfettfilter för ett rent kök**

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Styr fläkten med en knapptryckning

Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

- Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 215 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 46/68/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED, 2
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 56/75dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 205/525/0 m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Vit	Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	56
Antal hastigheter	3	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	75
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	Produktnummer (PNC)	942 022 588
Lamptyp	LED	EAN-kod	7332543800032
Energieffektivitetsklass	A	Nettovikt, kg	10.9
Kapacitet, min/max/intensive (m ³ /h)	215/600/-	Bruttovikt, kg	14.1
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	46/68/-	Mått HxBxD, mm	423x598x440.5
Fettfiltereffektivitetsklass	C	Installation	Inbyggbar fläkt
Min. avstånd till el.häll, cm	43	Fettfilter	2
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Typ av filter	Aluminium
Årlig energiförbrukning, kWh	51.3	Sladdlängd, (ca) m	1.4
Storlek	60	Anslutningsstos, mm	150
Recirkulering	Ja	Spänning, V	220-240
Frånluft	Ja	Kolfilter medföljer	Nej
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFB71
Antal lampor	2	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB73
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB75
Flödesdynamisk effektivitetsindex	31.1		
Fettfiltreringseffektivitet (%)	75.1		
Belysningseffektivitetsklass	A		
Belysningseffektivitet (lux/W)	50.4761904761905		
Recirkulering Min, m ³ /h	205		
Recirkulering Max, m ³ /h	525		
Recirkulering Intensiv, m ³ /h	0		

