

**Smart och inspirerande fläktbelysning**

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Vår spisfläkt monteras direkt på väggen för att ge dig mer utrymme samtidigt som den passar med befintlig inredning. Dessutom tar den kraftfulla prestandan hand om matoset utan problem. Njut av enklare måltider i ett luktfritt kök.

Produktfördelar**Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

- Typ av installation: Vägghängd designkåpa, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 420 / 235 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 53/66/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED, 2
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 60/73dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 175/245/ m³/h

**Effektiv uppsamling av matoset**

Denna effektiva köksfläkt ger en renare atmosfär för matlagning och trivsel i köket. Den tillförlitliga motorn ger effektiv bortledning av matoset, och du kan njuta av tiden i köket som aldrig förr.

Standardfettfilter för ett rent kök

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

Styr fläkten med en knapptryckning

Njut av total fläktkontroll med en knapptryckning. Tryck bara på knappen för att öka eller minska effekten, så att du kan få en skön miljö i köket.

Tekniska specifikationer

Färg	Rostfri	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	73
Antal hastigheter	3	Produktnummer (PNC)	942 022 004
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	EAN-kod	7332543614585
Lamptyp	LED	Nettovikt, kg	7.4
Energieffektivitetsklass	D	Bruttovikt, kg	9.4
Kapacitet, min/max/intensive (m3/h)	235/420/-	Mått HxBxD, mm	1020x598x450
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	53/66/-	Installation	Vägghängd designkåpa
Fettfiltereffektivitetsklass	D	Fettfilter	2
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Sladdlängd, (ca) m	1.36
Årlig energiförbrukning, kWh	72.8	Anslutningsstos, mm	150
Storlek	60	Spänning, V	220-240
Recirkulering	Ja	Kolfilter medföljer	2, Nej
Frånluft	Ja	Passande kolfilter, OdourClean, modell	ECFB02
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	ECFBLL01
Antal lampor	2	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Flödesdynamisk effektivitetsklass	E	Typ av filter	Aluminium
Flödesdynamisk effektivitetsindex	8.1		
Fettfiltreringseffektivitet (%)	65.1		
Belysningseffektivitetsklass	E		
Belysningseffektivitet (lux/W)	9.625		
Recirkulering Min, m³/h	175		
Recirkulering Max, m³/h	245		
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	60		

