



700 Hob2Hood® kontrollerar fläkten automatiskt. När du lagar mat justeras fläkten efter temperaturförändringarna du gör eller om du börjar använda mer än en zon. Så att du kan fokusera på att skapa läckra maträtter.

Produktfördelar



Hob2Hood®. Köksfläkt med handsfree-system
Med funktionen Hob2Hood® tänds fläktens belysning automatiskt när du slår på hällen. Medan du lagar mat anpassas fläkthastigheten efter hällens värmeinställningar, vilket effektivt avlägsnar matos.



ExtractionTech Plus. Avlägsnar matos effektivt
ExtractionTech Plus ser till att ditt kök hålls rent och fräscht varje gång du lagar mat. En högpresterande motor renar luften och avlägsnar oönskade lukter för en bättre matlagingsmiljö.



Kasta ljus på din matlagning med Pure Illumination
Pure Illumination ger intensiv och hållbar belysning för full synlighet under matlagningen. De energieffektiva LED-lamporna lyser upp hela matlagingsytan och gör det enkelt att se varje detalj när du lagar mat.



Inga fler gissningar med aviseringar för filterunderhåll
Nu behöver du inte längre komma ihåg när du ska rengöra dina filter. Fläkten har ett praktiskt aviseringssystem som påminner dig när fett- och kolfiltret behövs rengöras – så att du slipper hålla koll själv.

- Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 80 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 580 / 300 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 700 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 54/67/68dB(A)
- Antal hastigheter: 3+intensiv
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Perimetriskt utsug
- Elektronisk tryckknappstyrning med 3+intensiv hastigheter
- Hob2Hood
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Fjärrkontroll finns som tillbehör
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 62/74dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 295/430/435 m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Svart	Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	62
Antal hastigheter	3+intensiv	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	74
Typ av kontrollpanel	Elektroniska tryckknappar	Produktnummer (PNC)	942 022 580
Lamptyp	LED Spotlight	EAN-kod	7332543793952
Energieffektivitetsklass	A	Nettovikt, kg	10.3
Kapacitet, min/max/intensive (m ³ /h)	300/580/700	Bruttovikt, kg	12.9
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	54/67/68	Mått HxBxD, mm	331x770x300
Fettfiltereffektivitetsklass	D	Installation	Inbyggbar fläkt
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Fettfilter	2
Min. avstånd till gashäll, cm	57	Typ av filter	Aluminium
Årlig energiförbrukning, kWh	55.2	Sladdlängd, (ca) m	1.6
Storlek	80	Anslutningsstos, mm	150
Recirkulering	Ja	Spänning, V	220-240
Frånluft	Ja	Kolfilter medföljer	Nej
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter, OdourClean, modell	ECFB01ST
Antal lampor	2	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	ECFBPL02
Hob2Hood (H2H)	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A		
Flödesdynamisk effektivitetsindex	29.2		
Fettfiltreringseffektivitet (%)	65.1		
Belysningseffektivitetsklass	A		
Belysningseffektivitet (lux/W)	45.09		
Recirkulering Min, m ³ /h	295		
Recirkulering Max, m ³ /h	430		
Recirkulering Intensiv, m ³ /h	435		

