



HANDY 450 IP21 5W/830C 2UTTAG VI

Airam Handy är en populär arbetsplatsarmatur som är avsedd som allmänbelysning i kök och grovkök. På insidan av den förnyade armaturen väljs en av två färgtemperaturer för LED-lampan före installationen: 3000K (ren vit) eller 4000K (klar vit). Du kan välja mellan fyra längd- och effektalternativ. Handy kan ytmonteras rakt eller i 45° vinkel. Se även Handy-seriens armaturer med tvådelat jordat uttag och en on/off-brytare som används för att kontrollera armaturerna separat.



Stomme av aluminium, kupa av polykarbonat.

Effekt-, ljusflödes- och längdalternativ:

LED 5 W 500 lm / 450 mm

LED 8 W 800 lm / 550 mm

LED 11 W 1200 lm / 750 mm

LED 14 W 1500 lm / 1100 mm.

LED-lampans färgtemperatur 3000 K eller 4000 K CRI>80 väljs före installationen.

Armaturernas LED-moduler kan fås som reservdelar. Om en modul går sönder är det lätt för en elmontör att byta den. LED-modulerna fästs med snabbkopplingar på kupans insida.

Eluttagen kan monteras både höger- och vänsterställt.

Ytmontering, kedjekopplad 4 x 2,5 mm² (armatur med uttag) eller 3 x 2,5 mm² (armatur utan uttag).

Kapslingsklass IP21.

Omgivningstemperatur +5...+35 °C/L70B50 40000 h.

Material	STOMME AV ALUMINIUM, DIFFUSOR AV POLYKARBONAT
Koppling	4x2,5mm ²
Montering	UTANPÅLIGGANDE MONTERING
Bibehållning ljusflöde L70B50	40 000H
Styrning	Icke dimbar

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	L X H X B	KG	PRODUKTLINJE
HANDY 450 IP21 5W/830C 2UTTAG VI					
4107100	7017478	6435200258069	450 x 52 x 74	0.456	HANDY

TEKNISKA DATA (ETIM)			
Spridningsvinkel	Extremt bredstrålande >80°	Dimming Zigbee	Nej
ETIM klass	EC002892	Dimming phase cut-on	Nej
No dim function	Ja	Dimming phase cut-off	Nej
Energieffektivitetsklass	A++	Dimming programmable	Nej
Dimming 0-10 V	Nej	Dimming potentiometer (integrated)	Nej
Dimming 1-10 V	Nej	Dimming depending on control gear	Nej
Dimming DALI	Nej	Dimming manufacturer's proprietary system	Nej
Dimming DMX	Nej	Dimming mains voltage modulation	Nej
Dimming DSI	Nej	Typ av ljusreglering	Ej dimbar
Dimming GPRS	Nej	Dimming Touch and Dim	Nej
Dimming LineSwitch	Nej	Conductor cross section (mm ²)	2,5
Dimming RF	Nej	Spänningstyp	AC
Dimming Sine Wave Reduction	Nej		

Systemeffekt (W)	5
Typ av kabeldragning	Lämplig för genomgående ledning
Energy efficiency class of the built-in lamp	A++, A+, A (LED)
Höjd/djup (mm)	52
Kapslingsklass (IP)	IP21
Kapslingsmaterial	Aluminium
Anslutningstyp	Klämkontakt
Omgivningstemperatur (max) (°C)	35
Omgivningstemperatur (min) (°C)	5
Effekt ljuskälla	5
Lamphållare/sockel	Ingen
Bredd (mm)	74
Drivdon	LED-drivdon konstantström
Antal poler	4
Märkspänning till (V)	240
Märkspänning från (V)	220
Dimmer med tryckknapp	Nej
Längd (mm)	450
Kapslingsfärg	Vit

Med ljuskälla	Ja
Med rörelsesensor	Nej
Lämplig för ytmontage	Ja
Lämplig för pendelupphängning	Nej
Lämplig för väggmontering	Ja
Lämplig för infällnad	Nej
Skyddsklass	I
Material kupa	Plast, opal
Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	40000
Armaturljusflöde (lm)	500
Ljuskärg	Vit
Ljuskälla	LED ej utbytbar
Med ljussensor	Nej
Färgtemperatur (max) (K)	4000
Färgtemperatur (min) (K)	3000
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Rated ambient temperature acc. IEC62722-(max) (°C)	35
Rated ambient temperature acc. IEC62722-(min) (°C)	5

