

D-Link DGS-1005P/E nätverksswitchar Ohanterad Gigabit Ethernet (10/100/1000) Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd Svart

Märke : D-Link

Produktkod: DGS-1005P/E

Product name : DGS-1005P/E



D-Link DGS-1005P/E. Switch typ: Ohanterad. Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: 5. Full duplex. Adresstabelstorlek: 2000 poster, Switch kapacitet: 10 Gbit/s. Kommunikationsstandarder: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE.... Strömanslutning: DC-in-uttag. Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd. Monteringsbar på väggen

Management features		Design	
Switch typ *	Ohanterad	Material, hölje	Metall
Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS)	✓	LED-indikatorer	Aktivitet, Länk, PoE, Energiljus, Hastighet, Status
Anslutningar		Monteringsbar på väggen	✓
Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar *	5	Prestanda	
Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Buffertstorlek	64 KB
Antal Gigabit Ethernet (koppar)-portar	5	Plug & Play-kompatibel	✓
Strömanslutning	DC-in-uttag	Strömtillförsel	
Nätverk		Strömförsörjning ingår *	✓
Kommunikationsstandarder *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Power over Ethernet (PoE)	
10G stöd *	✗	Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd *	✓
Koppar Ethernet-kablar teknik	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Power over Ethernet (PoE)-portar kvantitet	4
Full duplex	✓	Power over Ethernet (PoE)-effekt per port	30 W
Auto MDI / MDI-X	✓	Total Power over Ethernet (PoE)-budget	60 W
Autonegotiation	✓	Miljökrav	
Stöd för automatisk inläring av MAC-adresser	✓	Temperatur vid drift	0 - 40 ° C
Data transmission		Temperaturintervall (förvaring)	-10 - 70 ° C
Switch kapacitet *	10 Gbit/s	Intervall för relativ operativ luftfuktighet	0 - 95%
Hastighet vid vidarebefordran	7,44 Mpps	Fuktighet (förvaring)	0 - 95%
Adresstabelstorlek *	2000 poster	Vikt & dimension	
Lagra-och-vidarebefordra	✓	Bredd	100 mm
Bevakning		Djup	98 mm
Paketfiltrering	7.44 Mpps	Höjd	28 mm
Design		Vikt	260 g
Rackmontering *	✗	Certifikat	
Produktens färg	Svart	Certifiering	CE, BSMI, FCC , VCCI, RCM, cUL, CB, LVD, BSMI



0790069440984



790069440984

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.