



WIRKKALA K2-135 LED 8W/ 830 GL GR

Kring WIR-ljuskällan konstruerade Tapio Wirkkala en hel familj av armaturer som framhäver ljuskällans form och behagliga ljus. Av de ursprungliga K2-modellerna har vi valt att nyproducera tre armaturmodeller. K2-135 säljs tillsammans med en WIR-85 led-ljuskälla. Kupan består av formgjutet, färgat klarglas i tre olika färgalternativ. Med förpackningen följer även takkopp, lamppropp och monteringsstillbehör, allt i svart. Ljuskällan är dimbar och finns även att köpa separat.



Gröngrå

Material	STOMME AV METALL, DIFFUSOR AV GLAS
Koppling	STICKPROPPSANSLUTNING, ARMATURPLUG
Montering	TAKMONTERING
Styrning	Triac

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	 P x K x L	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
WIRKKALA K2-135 LED 8W/830 GL GR					
4126210	7503678	6435200234711	149 x 322 x 149	Hyllförpackning	WIRKKALA

TEKNISKA DATA (ETIM)			
ETIM klass	EC001743	Kapslingsfärg	Svart
Energieffektivitetsklass	A+	Med ljuskälla	Ja
Diameter (mm)	149	Upphängning medlevereras	Ja
Spänningstyp	AC	Lämplig för lampeffekt (max) (W)	8
Systemeffekt (W)	8	Skyddsklass	II
Höjd (mm)	322	Material kupa	Glas transparent
Höjd/djup (mm)	322	Ytterdiameter (mm)	149
Kapslingsklass (IP)	IP20	Highest energy efficiency class of the exchangeabl	A++
Kapslingsmaterial	Stål	Lowest energy efficiency class of the exchangeable	E
Lämplig för antal ljuskällor	1	Energy efficiency class of the provided exchangeab	A+
Effekt ljuskälla	8	Armaturljusflöde (lm)	760
Lamphållare/sockel	E27	Ljusfördelning	Symmetrisk
Bredd (mm)	149	Ljuskälla	LED utbytbar
Märkspänning till (V)	240	Färgtemperatur (max) (K)	3000
Märkspänning från (V)	220	Färgtemperatur (min) (K)	3000
Längd (mm)	149	Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89
Pendellängd till (mm)	3100		
Pendellängd från (mm)	300		

