

## D-Link G416C/E trådløs ruter Gigabit Ethernet Dobbelbånd (2.4 GHz / 5 GHz) 4G Hvit

Merke : D-Link

Produktkode: G416C/E

Produktnavn : G416C/E

D-Link G416C/E. WAN tilkoblingstype: RJ-45. Wi-Fi-bånd: Dobbelbånd (2.4 GHz / 5 GHz), Beste Wi-Fi-standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN data overførings rate (max): 1500 Mbit/s. Ethernet LAN-grensesnitttype: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN dataoverføringshastigheter: 10,100,1000 Mbit/s, Kablingsteknologi: 10/100/1000Base-T(X). Mobilnettverksgenerasjon: 4G, 3G-standarder: WCDMA, 4G standard: LTE. Sikkerhetsalgoritmer: WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA3-PSK



<b>WAN forbindelse</b>		<b>Styringsfunksjoner</b>	
Ethernet WAN *	✓	Tilbakestillingsknapp	✓
SIM-kortspor *	✓	WPS-trykknapp	✓
WAN tilkoblingstype	RJ-45	<b>Sikkerhet</b>	
<b>Trådløse internett-funksjoner</b>		Sikkerhetsalgoritmer	WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA3-PSK
Wi-Fi-bånd *	Dobbelbånd (2.4 GHz / 5 GHz)	Brannmur	✓
Beste Wi-Fi-standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	<b>Design</b>	
WLAN data overførings rate (max) *	1500 Mbit/s	Produktfarge	Hvit
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Kan monteres på vegg	✓
WLAN dataoverføringshastighet (første band)	300 Mbit/s	LED-indikatorer	LTE, Kraft indikator, Status
WLAN dataoverføringshastighet (andre band)	1204 Mbit/s	Produkttype *	Frittstående router
<b>Nettverksbygging</b>		<b>Emballasjeinnhold</b>	
Ethernet/bredbåndsforbindelse *	✓	Hurtigstartsguide	✓
Ethernet LAN-grensesnitttype *	Gigabit Ethernet	<b>Antenne</b>	
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter	10,100,1000 Mbit/s	Antennedesign *	Utvendig
Kablingsteknologi	10/100/1000Base-T(X)	Antenne forbedringsnivå (max)	5 dBi
<b>Mobilt nettverk</b>		Antall antenner	4
Mobilnettverksgenerasjon	4G	<b>Energihåndtering</b>	
3G-standarder	WCDMA	Strømkildetype *	DC
4G standard	LTE	Utgangsstrøm	12 V
4G datahastighet (maks.)	300 Mbit/s	Utgangsstrøm	1 A
SIM-korttype	NanoSIM	<b>Miljømessige forhold</b>	
<b>Tilkoblingsevne</b>		Driftstemperatur (T-T)	-10 - 40 °C
Antall ethernet-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) *	4	Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius)	-40 - 70 °C
		Relativ luftfuktighet under drift (H-H)	10 - 95%
		Lagringsrelativ fuktighet	0 - 95%

Tilkoblingsevne		Vekt og dimensjoner	
USB-port *	✘	Bredde	215 mm
DC-inngangskontakt	✔	Dybde	134,6 mm
Styringsfunksjoner		Høyde	38,2 mm
Webbasert administrasjon	✔	Vekt	460 g



0790069477454



790069477454

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.