

SIM3644D



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Rak kant eller planmontering
60 cm
Elektrisk
Induktionshäll
8017709305550



Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av glas
Typ av glaskant
Typ av kontroller
Slidekontroll
Slidekontroll
Vredens placering
Färg på markeringar

Classic
Svart
Glas
Glas
keramisk Eclipse
Rak kant
Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit
Ja
Vit
Front
Grå

Program / funktioner



| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Antal kokzoner induktionshäll | 4 |
| Timer | Automatisk avstängning |
| Antal kokzoner tillagning med booster | 4 |
| Antal multizoner | 2 |
| På/av knapp | Ja |
| Effektnivåer | 9 |
| Auto-Vent 2.0 | Ja |
| Totalt antal zoner | 4 |

Alternativ



| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--|--------------------------|
| Multizon | Ja | Restvärmeindikator | Ja |
| Typ av flexibel zon | MultiZone | Alternativ för effektbegränsare | Ja Avancerad |
| Standard inbyggnadsmått | 478-482x555-560 mm | Effektbegränsningsläge - Steg | 2400 a 7400 - step 100 W |
| Varmhållningsfunktion | Ja | Demoläge | Ja |
| Grillfunktion | Ja | Barnlås | Ja |
| Timer | 4 | Dubbelzon | Ja |
| Paus | Ja | Quick start | Ja |
| Timer | 1 | Snabbval av nivåer | Ja |
| Koktidslarm | Ja | | |

Teknisk specifikation



| |
|---|
| Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm |
| Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm |
| Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm |
| Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm |
| Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm |
| Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm |

| | | | |
|---|--------------|---|----|
| Automatisk anpassning till kokkärls diameter | Ja | Automatisk avstängning vid överkokning | Ja |
| Kokkärlsavkänning | Ja, min 9 cm | Indikator för restvärme | Ja |
| Automatisk kokkärlsavkänning med indikering | Ja | Skydd mot oavsiktlig start | Ja |
| Automatisk avstängning vid överhettning | Ja | | |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------------|------------------|
| Anslutningseffekt | 7400 W | Typ av sladd | Ja, 2- och 3-fas |
| Ström | 33 A | Frekvens | 50/60 Hz |
| Spänning (V) | 220-240 V | Längd matningskabel | 120 cm |
| Spänning 2 (V) | 380-415 V | Kopplingsplint | 5 polig |
| Typ av sladd | Enfas | Kontakt | No |



Tillbehör ingår ej



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



SCRIP

Hällskrapa för keramiska hållar



TPK
























Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig. |  | Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag. |
|  | Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen. |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt. |  | Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken. |
|  | Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan. |  | Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras. |
|  | Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna. |  | Pausar hällens funktioner |
|  | Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong). |  | Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts. |
|  | Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn. |  | Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen |
|  | Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid. |  | Dubbelzon |
|  | Permanent kökkärlsavkänning |  | Anslutning mellan spis och fläkt |
|  | Grillfunktion |  | Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl |
|  | Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen |  | Mörker blir till ljus |
|  | Glidreglage Evolution, helt bakgrundsbelyst med ghost-effekt | | |